


Montageanleitung

1. Positionieren Sie die Stufe im Hang/im Gelände und drücken Sie die 4 FüÙe ins Erdreich.
2. Richten Sie die TrittfläÙe eben aus, ggf. mit einer ganz leichten Neigung zum Hang hin. Das geht gut mit einer Wasserwaage und einem Gummihammer.
3. An den beiden vorderen langen Schenkeln sind jetzt noch Löcher sichtbar, rechts wie links. Je nach Gelände kann das von Seite zu Seite unterschiedlich sein. Merken Sie sich das je unterste sichtbare Loch je Seite.
4. Nehmen Sie die Stufe wieder aus dem Erdreich und führen Sie die Stahlstange durch die beiden Löcher, die Sie sich gemerkt haben. Achten Sie auf beidseitigen seitlichen Überstand der Stahlstange.
5. Dann positionieren Sie die Stufe wieder im Hang/im Gelände inklusive der Stahlstange und richten Sie eben mit Wasserwaage und Gummihammer aus. Achten Sie auf festen Sitz und machen Sie eine Standprobe.

Flacher Hang (Beispiel):

Die Stange ist im vorderen Schenkel im 2. Loch von oben!



Steiler Hang (Beispiel):

Die Stange ist im vorderen Schenkel im 5. Loch von oben!

